

COMPACT



坚固耐用、节省空间、数据丰富

- 三种型号: 10 x 100 Mbit/s; 10 x 1000 Mbit/s;
2 x 1000 Mbit/s + 8 x 100 Mbit/s
- 4/5芯 L-coded M12电源连接
- IP67 金属外壳
- 防冲击和振动
- 管理型 或 ProfiNet 管理型
- 有/无功能接地 (4/5芯)
- 用于电源转发的 “电源输出” 插座
- 管理型可用作NAT交换机
- 自动邻域检测 (LLDP)

XELITY 10 TX IP67

使分布式网络变得更轻松!

穆尔电子 Xelity 10 TX IP67交换机为IIoT开启了智能、分布式数据管理。借助IP67 等级 Xelity 10 TX管理型交换机, 即使在困难的条件下, 也能实现多种应用场景的防故障安全管理 - 包括在单个交换机中实现高达10 x 千兆位的快速数据流率。另外, Xelity 10 TX管理型交换机最大的优势是在极小且坚固的金属外壳中具备10个端口。

高效的网络结构提高生产力

Xelity 10 TX 交换机最大限度地提高带宽并提供可靠的数据通信。金属外壳适用于恶劣环境，并允许您在分布式无柜安装中再添加一个组件。

使用 Xelity 10 TX，您的网络可以快速启动并运行，并且始终在线。集成的 Web 服务器使您能够配置交换机并在线查看诊断信息，同时其高数据流率缩短了应用程序周期时间。

技术和订购信息



订单数据				
Art.-No.	58840	58841	58842	58843
连接端口				
现场总线	10× M12 (母头), D-coded		2× M12 (母头), x-coded 8× M12 (母头), D-coded	
电源	2× M12 电源 4 芯 L-coded 2 x max 16 A			
技术数据				
工作电压	9...36 V			
传输速率	10/100 Mbit/s 全双工		10/100/1000 Mbit/s 全双工	
工作模式	自动交换, 自动协议			
交换机				
交换机类型	管理型交换机	ProfiNet 管理型交换机	管理型交换机	ProfiNet 管理型交换机
Web 服务器	HTTP, HTTPS			
VLAN (QoS) IEEE 802.P	有			
端口镜像	有			
协议	DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)Syslog			
远程维护	Open VPN	无	Open VPN	无
报警触点	无			
现场总线	Ethernet	Profinet/Ethernet	Ethernet	Profinet/Ethernet
通用数据				
防护等级	IP67			
外壳	金属			
安装方式	2孔螺丝安装			
温度范围	-25... 70 °C (降额参见手册), (存储温度-40...+85 °C)			
尺寸 H × B × T	37x63x225 mm			
重量	约 970 g			
Max. 工作高度	3000 m			
功率消耗	3,6 W		4,4 W	
电流消耗 24V	150 mA		180 mA	
诊断				
通讯状态	通过LED, LLDP			
监测- 无电压	有			



订单数据				
Art.-No.	58844	58845	58850	58851
连接端口				
现场总线	10× M12 (母头), X-coded		10× M12 (母头), D-coded	
电源	2× M12 电源 4 芯 L-coded 2 x max 16 A		2× M12 电源 5芯 L-coded 2 x max 16 A	
技术数据				
工作电压	9...36 V			
传输速率	10/100/1000 Mbit/s 全双工		10/100 Mbit/s 全双工	
工作模式	自动交换, 自动协议			
交换机				
交换机类型	管理型交换机	ProfiNet 管理型交换机	管理型交换机	ProfiNet 管理型交换机
Web 服务器	HTTP, HTTPS			
VLAN (QoS) IEEE 802.P	有			
端口镜像	有			
协议	DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)Syslog			
远程维护	Open VPN	无	Open VPN	无
报警触点	无			
现场总线	Ethernet	Profinet/Ethernet	Ethernet	Profinet/Ethernet
通用数据				
防护等级	IP67			
外壳	金属			
安装方式	2孔螺丝安装			
温度范围	-25... 70 °C (降额参见手册), (存储温度-40...+85 °C)			
尺寸 H × B × T	37x63x225 mm			
重量	约 970 g			
Max. 工作高度	3000 m			
功率消耗	6,0 W		3,6 W	
电流消耗 24V	250 mA		150 mA	
诊断				
通讯状态	通过LED, LLDP			
监测- 无电压	有			

技术和订购信息



订单数据				
Art.-No.	58852	58853	58854	58855
连接端口				
现场总线	2 × M12 (母头), x-coded 8 × M12 (母头), D-coded		10 × M12 (母头), X-coded	
电源	2 × M12 Power 5 polig, L-coded 2 x max 16 A			
技术数据				
工作电压	9...36 V			
传输速率	10/100/1000 Mbit/s 全双工		10/100/1000 Mbit/s 全双工	
工作模式	自动交换, 自动协议			
交换机				
交换机类型	管理型交换机	ProfiNet 管理型交换机	管理型交换机	ProfiNet 管理型交换机
Web 服务器	HTTP, HTTPS			
VLAN (QoS) IEEE 802.P	有			
端口镜像	有			
协议	DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)Syslog			
远程维护	Open VPN	无	Open VPN	无
报警触点	无			
现场总线	Ethernet	Profinet/Ethernet	Ethernet	Profinet/Ethernet
通用数据				
防护等级	IP67			
外壳	金属			
安装方式	2孔螺丝安装			
温度范围	-25... 70 °C (降额参见手册), (存储温度-40...+85 °C)			
尺寸 H × B × T	37x63x225 mm			
重量	约 970 g			
Max. 工作高度	3000 m			
功率消耗	4,4 W		6,0 W	
电流消耗 24V	180 mA		250 mA	
诊断				
通讯状态	通过LED, LLDP			
监测- 无电压	有			